

	PROTOCOLO DE ANÁLISIS	FORM:16 Rev.:07
--	-----------------------	--------------------

PRODUCTO: **KALFLEX -17**

LOTE o N°PARTIDA: **P - 27375**

FACT. N°: -----

CONT / ITK N ° : -----

FLEXI N° : -----

FECHA DE ELABORACION: .11./..05./..26

FECHA DE ANÁLISIS: .12./..05./..27

PROPIEDADES EVALUADAS	UNIDADES	VALORES OBTENIDOS	VALOR ESPECIFICADO	MET. DE ANÁLISIS	NORMA REFERENCIA
Acidez	mgKOH/gm	0,03	0,08 (max)	T-G-27	ASTM D-1045
Punto de Inflamación	C°	174	160° (min)	T-P-03	ASTM D-92
Color APHA	-----	10	50 (max)	T-G-30	ISO-6271
Aspecto	-----	Límpido	Límpido	Visual	-----
Densidad relativa (25°C/25°C)	-----	1,045	1,047±0,005	T-G-19	ASTM D-4052
Ind. Refracción (25°C)	-----	1,489	1,490±0,005	T-G-03	ASTM D-1045

Validez : 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente.

LABORATORIO

PURA QUIMICA